



情報実験第4 ビッグデータ

全体スケジュール

- 第1回 ガイダンス・環境構築
- 第2回 講師紹介, Python基礎
 - 文法、データ型
 - テーブルデータ操作(pandas), グラフ
- 第3回 テキストマイニング基礎①
 - 形態素解析、係り受け解析
- 第4回 テキストマイニング基礎② / 個人課題
 - 文書類似度
- 第5回 個人課題
- 第6回 チーム作り / チーム課題設定
- 第7回～第9回 チーム課題
- 第10回 チーム課題発表
- Extra
- 第12回まとめ(課題フィードバック等)

前準備

- ・ プログラム保存用のフォルダを作る

書類/exp4bd/3rd/

#Finderで 書類 を表示して、右クリックメニュー (orメニュー [ファイル]) で[新規フォルダ]

- ・ <http://www.itpro.titech.ac.jp/exp4/>からダウンロードした
dataフォルダを3rdフォルダに格納

#フォルダのパス・名前は任意だが、以降の説明では上記パスを利用するので、適宜読み替えること

テキストマイニング基礎 ～文書類似度～



文書の特徴量


- ・前回、単語の出現回数を調べることで文書の特徴を把握した
- ・複数の文書を比較するとき、単語の出現回数で比較することは適切なのか？
 - どの文書でも共通的によく使われる単語より、ある特定の文書にしか出現しない語のほうが、より、その文書の特徴を表しているのでは？

文書の特徴量：TF-IDF

- 文書 d_j 中の単語 t_i の特徴量には、TF-IDFがよく用いられる
 - $\text{tfidf}_{i,j} = tf_{i,j} \cdot idf_i$
- TF(Term Frequency:単語出現頻度)
 - その文書の中で特定の単語が出現した回数
 - $tf_{i,j} = \frac{n_{i,j}}{\sum_k n_{k,j}} = \frac{\text{文書 } d_j \text{における単語 } t_i \text{ の出現回数}}{\text{文書 } d_j \text{におけるすべての単語の出現回数の和}}$
- IDF(Inverse Document Frequency:逆文書頻度)
 - $idf_i = \log \frac{|D|}{|\{d : d \ni t_i\}|} = \frac{\text{総文書数}}{\text{単語 } t_i \text{ を含む文書数}}$
- idfがにより、多くの文書に出現する語（一般的な語）は重要度が下がり、特定の文書にしか出現しない単語の重要度を上げる役割を果たす

文書の特徴量ベクトル



文書	単語1	単語2
A	1	0.3
B	0.8	0.4
C	0.3	0.9




文書Bは文書Cよりも文書Aに似ている

文書の類似度

- 文書の類似度計算では、コサイン類似度がよく使われる
 - ベクトル同士のなす角度の近さ。
1に近ければ類似しており、0に近ければ似ていない




文書クラスタリング(教師なし学習)



クラスタリング手法にはk-means,Ward法など、
様々なものがある

文書分類(教師あり学習)



分類器にはナイーブベイズ、SVM(サポートベクターマシン)など、様々なものがある。

Let's
try it

文書の特徴量抽出と 文書類似度・分類

- Anaconda Navigatorからjupyter notebookを起動
- Documents/exp4bd/3rd/を開く
- [New | Python3]を選択
- [File | Rename]で適当な名前で保存する

→以降は
jupyter notebook で説明